

LES CONTREPLAQUÉS

QUALIDECOR PIN



Rougier Sylvaco Panneaux

Gérer la forêt, faire vivre le bois

QUALIDECOR PIN

UN CONTREPLAQUÉ HAUT DE GAMME POUR DES APPLICATIONS ESTHÉTIQUES TELLES QUE : COFFRETS SÉRIGRAPHIÉS, BOISSELLERIE, CÔTÉS DE MEUBLES, PLV, AGENCEMENTS DE CUISINE...

COMPOSITION ET ORIGINE

Panneau pin sylvestre – plis minces en collage intérieur (extérieur sur demande)

Origine : Europe

Contreplaqué répondant aux exigences du RBUE - certifié PEFC™ - (FSC® sur demande)

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES EUROPÉENNES

EN 13986 attestation de conformité 2+ (CE2+)

EN 315 tolérances dimensionnelles - L/l : +/- 3,5 mm - équerrage : +/- 1 mm

EN 314-2 classe de collage 1 (intérieur)

EN 12460-3 dégagement de formaldéhyde E1

Il n'existe pas de mention de planéité dans les normes

FORMATS STANDARDS EN MM

Formats : 2500 x 1250 / 2440 x 1220* (en 10 mm)

Épaisseurs (mm)	4	5	6,5	8	10*	15	18
Nombre de plis	3	3/4	5	5/6	7/8	11	13
Colisage	100	100	90	65	65	40	35
Masse volumique	600+/-10%						

Autres épaisseurs / autres formats sur demande

PROPRIÉTÉS

Réaction au feu (3 à 8 mm)	Classe E	Conductivité thermique	0.13 W/m°C
Réaction au feu (9 mm et plus)	Classe D	Résistance à la flexion (9 mm et plus)	45 à 52 N/mm ²

Valeurs indicatives